NYLON CABLE TIE-TOOTH-LOCK MARKER TIES
尼龙钢牙标示扎带(钢牙标牌扎带)

- 产品材料：尼龙66
- 温度范围：-40℃~85℃
- 产品颜色：本色
- 防火等级：UL94V-2
- 特殊材质要求：抗紫外线
- 防火等级达到UL94V-0
- 可用油性笔在空白标牌上标志记号。
- 不锈钢嵌片可以提供持久的稳定性及功能。

Part No. 型号	Width 宽度 mm(inch)	Length 长度 mm (inch)	Thickness 厚度 mm(inch)	Width of Tag 标牌宽度 mm(inch)	Length of Tag 标牌长度 mm(inch)	Min .loop Tensile Strength 最小拉力 N(lbs)
SF-8*240	8(0.315)	240(9.45)	1.5(0.0597)	22(0.87)	49.5(1.95)	80(18)

CABLE TIES-WEATHER RESISTANT ACETAL
耐候性双扣扎带

- 塑料材料：聚甲醛
- 锁扣材料：不锈钢
- 温度范围：-40℃~85℃
- 防火等级：UL94HB
- 产品颜色：黑色
- 其他特性：抗紫外线，无卤抗潮湿和盐水环境
- 乙缩醛带身可以提供20年之上的户外寿命及抗撞击力。
- 非常优良的抗紫外线，防化学、湿度腐蚀性能。
- 非常强劲的带身，拉力可以达到1112N。
- 不锈钢双扣锁紧式嵌片搭扣可以提供持久的捆绑力。
- 广泛应用于户外自承体安装设备。
- 安装人可以根据实际需求随意裁剪扎带长度并搭配。
- 短带可以方便操作，缩短裁剪时间，可以直接手工操作。
- 可以配合电缆垫片在安装中使用。

Part No. 型号	Width 宽度 mm(inch)	Length 长度 mm (inch)	Thickness 厚度 mm(inch)	Max. Bundle Dia. 最大捆绑直径 mm(inch)	Min .loop Tensile Strength 最小拉力 N(lbs)
SF-8.4*254	8.4(0.33)	254(10.00)	1.5(0.059)	75(2.95)	890(200)
SF-8.4*343	8.4(0.33)	343(13.50)	1.5(0.059)	98(3.86)	890(200)
SF-8.4*406	8.4(0.33)	406(16.00)	1.5(0.059)	120(4.72)	890(200)
SF-8.4*686	8.4(0.33)	686(27.01)	1.5(0.059)	203(7.99)	890(200)
SF-8.4*1219	8.4(0.33)	1219(47.99)	1.5(0.059)	355(13.98)	890(200)
SF-8.4*1346	8.4(0.33)	1346(52.99)	1.5(0.059)	381(15.00)	890(200)
SF-8.4*2438	8.4(0.33)	2438(95.98)	1.5(0.059)	711(27.99)	890(200)
SF-8.4*3658	8.4(0.33)	3658(144.02)	1.5(0.059)	1117(43.98)	890(200)
SF-12.7*254	12.7(0.50)	254(144.02)	1.5(0.059)	75(2.95)	1112(250)
SF-12.7*343	12.7(0.50)	343(13.50)	1.5(0.059)	98(3.86)	1112(250)
SF-12.7*406	12.7(0.50)	406(16.00)	1.5(0.059)	120(4.72)	1112(250)
SF-12.7*686	12.7(0.50)	686(27.01)	1.5(0.059)	203(7.99)	1112(250)
SF-12.7*1219	12.7(0.50)	1219(47.99)	1.5(0.059)	355(13.98)	1112(250)
SF-12.7*1346	12.7(0.50)	1346(52.99)	1.5(0.059)	381(15.00)	1112(250)
SF-12.7*2438	12.7(0.50)	2438(95.98)	1.5(0.059)	711(27.99)	1112(250)
SF-12.7*3658	12.7(0.50)	3658(144.02)	1.5(0.059)	1117(43.98)	1112(250)

ACETAL STRAP ON REEL
耐候性双扣扎带盘带

- 带身材料：聚甲醛
- 温度范围：-40℃~85℃
- 防火等级：UL94HB
- 产品颜色：黑色
- 其他特性：抗紫外线，无卤抗潮湿和盐水环境
- 卷带盘带，配合单独的搭扣使用。
- 可以在实际使用时，自行裁剪带身长度。
- 减少包装和储存的成本。
- 一般性包装为：50英尺(12.5M)/卷。

Part No. 型号	Width 宽度 mm(inch)	Length 长度 mm (inch)	Thickness 厚度 mm(inch)	Min .loop Tensile Strength 最小拉力 N(lbs)	Tool 工具
SF-8.4*50R	8.4(0.33)	12.5(50)	1.5(0.059)	890(200)	AST/LPA
SF-12.7*50R	12.7(0.50)	12.5(50)	1.5(0.059)	1112(250)	

DOUBLE LOCKING HEADS
耐候性双锁扣

- 带身材料：聚甲醛
- 锁扣材料：不锈钢
- 温度范围：-40℃~85℃
- 防火等级：UL94HB
- 产品颜色：黑色
- 其他特性：抗紫外线，无卤抗潮湿和盐水环境

Part No. 型号	Width of Strap 适用带身宽度 mm(inch)	Head Height 搭扣高度 mm(inch)	Head Width 搭扣宽度 mm(inch)	Packing 包装 Pcs/bag
SFDLH-8.4*25	8.4(0.33)	9.98(0.393)	14.15(0.557)	25
SFDLH-8.4*100	8.4(0.33)	9.98(0.393)	14.15(0.557)	100
SFDLH-8.4*1000	8.4(0.33)	9.98(0.393)	14.15(0.557)	1000
SFDLH-12.7*25	12.7(0.50)	12.45(0.49)	18.24(0.718)	25
SFDLH-12.7*100	12.7(0.50)	12.45(0.49)	18.24(0.718)	100
SFDLH-12.7*1000	12.7(0.50)	12.45(0.49)	18.24(0.718)	1000