CABLE FIXING ACCESSORIES TAPE CLIPS
固定卡座





- 固定卡座可应用在各种金属基板、并固定在事先打孔的圆孔中。
- 长条形的隔离座需搭配束带或胶带，将线材固定在两侧。插鞘附圆盘状的固定座可强化插鞘的稳定性，纵叶式的插鞘设计，固定性更加安全可靠。更适用于移动式、震动式工具或机械。
- 专为汽车产业设计、制造，提供汽车配线、线材及管线固定等产业简易而稳固可靠的解决方案，亦广泛应用于其他高阶机动车、机械制造等产业。
- 可接受客制化规格订制。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V－2
- 颜色：黑色

FTC-003



FTC-004



FTC-005



AUTOMATIC HARNESS HOSE CLIPS
束线固定夹

- 以螺丝将固定座锁在基板上。
- 圆形固定夹设计牢固，不易松开。内含簧片可增加线材、管线的稳固性，可使用不同的尺寸的管线。
- 可接受客制化规格订制。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V－2
- 颜色：黑色

FTC-008



AUTOMATIC HARNESS CLIPS
配线固定纽



- 无需搭配束带，线束即可固定在固定夹内。宽幅的圆形固定座、及不易松开的设计、让线材安装更稳固、增加绝缘保护效果。
- 各种尺寸、各种固定方式固定座可供订制，例如：插鞘式，螺丝固定，或内嵌金属铁，夹入金板边缘即可固定。
- 可接受客制化规格订制。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V－2
- 颜色：黑色



FTC-001

ADHESIVE BACKED TIE MOUNTS
粘式扎线固定座（自粘式定位片）



- HW－3A、4A具有可锁式与自黏式2种固定方式，两者都是非常安全的固定方式。用螺丝即可安装，束带固定座的稳固性佳，特别适用于高震动的环境。
- 扎带固定座的黏贴附着力强、不易脱落，有4个方向穿孔处提供束带绑扎，施工更有效率，并且可以根据需要做水平或垂直的穿束。
- 专为较重的电缆线束固定所设计，广泛应用于各产业，包括农业到卡车制造业，提供非常安全的固定方式，应用束带宽度最大至5.2mm。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V－2
- 颜色：自然色、黑色



HW-3A、HW-4A



HW-2A

Part No. 型号		L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	D (mm)	Mounting Screw 螺丝尺寸	Apply to Cable Ties 搭配扎带 mm(inch)
1000pcs/bag	100pcs/bag						
HW－2A	HW－2AC	12.7	3.2	3.2	－	－	2.5mm(0.10)
	HW－3A	19.0	4.4	4.0	Φ3.5	#5 Screw	2.5mm(0.10) 3.6mm(0.14)
	HW－4A	27.8	5.7	5.3	Φ5.7	#10 Screw	2.5mm(0.10) 3.6mm(0.14) 4.8mm(0.19)

SADDLE TIE MOUNTS
扎线固定座



- 扎线固定座的底座提供了电缆、电线额外的支撑，隔开线束与基板的距离，只需使用螺丝或螺拴即可安装固定，特别适用于高震动的环境，是业界最安全稳固的线材固定方式之一。
- 专为较重的电缆线束固定所设计，广泛应用于各产业，包括农业到卡车制造业，提供非常安全的固定方式，应用束带宽度最大至9.0mm。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V－2
- 颜色：自然色



Part No. 型号		L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	Mounting Screw 螺丝尺寸	Apply to Cable Ties 搭配扎带 mm(inch)
1000pcs/bag	100pcs/bag						
TM－2S6	TM－2S6C	14.9(0.587)	9.5(0.374)	7.2(0.283)	Φ3.7(0.146)	#6 Screw	4.8mm(0.19)
TM－2S8	TM－2S8C	14.9(0.587)	9.5(0.374)	7.2(0.283)	Φ4.5(0.177)	#8 Screw	4.8mm(0.19)
TM－3S8	TM－3S8C	21.9(0.862)	15.9(0.626)	9.7(0.382)	Φ4.5(0.177)	#8 Screw	7.6mm(0.30)
TM－3S10	TM－3S10C	21.9(0.862)	15.9(0.626)	9.7(0.382)	Φ5.0(0.197)	#10 Screw	7.6mm(0.30)
TM－3S25	TM－3S25C	21.9(0.862)	15.9(0.626)	9.7(0.382)	Φ6.4(0.252)	1/4” Screw	7.6mm(0.30)