NYLON CABLE TIE-TOOTH-LOCK WITH MOUNTING HOLE
固定孔式尼龙钢牙扎带

- 产品材料：尼龙66
- 嵌片材料：不锈钢316或304
- 温度范围：-40℃~85℃
- 产品颜色：本色或者黑色
- 防火等级：UL94V-2
- 其他特性：无卤，抗紫外线
- 钢牙可以提供更持久的扎带性能,稳定性更高,调整度更大。
- 高强度,操作简单方便。
- 可以直接用螺丝,螺栓固定在其他物体上。
- 固定和捆绑的稳定性较高。
- 通常被用于将电缆绑缚在其他物体表面,如控制面板,墙壁,天花板等。
- 设计允许将扎带先固定在物体表面，再进行捆绑作业。
- 易入式尾部设计便于扎带穿过扎带孔，加快捆绑速度。
- 适用条件：户外或室内。

Part No. 型号	Width 宽度 mm(inch)	Length 长度 mm (inch)	Thickness 厚度 mm(inch)	Nominal Hole 一般孔径 mm(inch)	Screw Size 螺丝尺寸 mm(inch)	Max. Bundle Dia. 最大捆绑直径 mm(inch)	Min .loop Tensile Strength 最小拉力 N(lbs)
SF-2.4×117	2.4(0.094)	117(4.6)	1.2(0.047)	3.1(0.122)	#4(M2.5)	23(0.91)	80(18)
SF-2.4×211	2.4(0.094)	211(8.3)	1.2(0.047)	3.1(0.122)	#4(M2.5)	51(2.01)	178(40)
SF-3.6×168	3.6(0.142)	168(6.6)	1.3(0.051)	4.4(0.173)	#8(M4)	38(1.50)	178(40)
SF-4.7×216	4.7(0.185)	216(8.5)	1.3(0.051)	5.1(0.201)	#10(M5)	51(2.01)	222(50)
SF-4.7×318	4.7(0.185)	318(12.5)	1.3(0.051)	5.1(0.201)	#10(M5)	76(2.99)	222(50)
SF-4.7×396	4.7(0.185)	396(15.6)	1.3(0.051)	5.1(0.201)	#10(M5)	102(4.02)	222(50)
SF-7.0×394	7.0(0.276)	394(15.5)	1.7(0.067)	6.6(0.260)	1/4(M6)	102(4.02)	534(120)

NYLON CABLE TIE-WING LOCK
尼龙双头固定式扎带

- 适用条件：户外或室内
- 产品材料：尼龙66
- 温度范围：-40℃~85℃
- 产品颜色：本色或黑色
- 防火等级：UL94V-2
- 特殊材质要求：抗紫外线防火等级达到UL94V-0
- 可以用一根扎带捆扎两捆线缆。
- 可以将扎带安装在其他物体表面。
- 可供室内和室外使用。

Part No. 型号	Width 宽度 mm(inch)	Length 长度 mm (inch)	Thickness 厚度 mm(inch)	Max. Bundle Dia. 最大捆绑直径 mm(inch)	Min .loop Tensile Strength 最小拉力 N(lbs)
SF-12.6×125	12.6(0.496)	125(4.92)	1.4(0.055)	35(1.38)	250(56)
SF-12.6×230	12.6(0.496)	230(9.06)	1.4(0.055)	76(2.99)	250(56.2)

DOUBLE LOOP TIES
双孔扎带





- 双孔扎带可在一次的操作中形成两个循环。
- 双孔扎带可同时安装2股并行线束，而不需要多使用另一条尼龙扎带。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V-2
- 颜色：各种颜色皆可订制



Part No. 型号		Length 长度 mm (inch)	Width 宽度 mm (inch)	Max.Bundle Dia. 最大束径 mm (inch)	Min.Bundle Dia. 最小束径 mm (inch)	Min. Loop Tensile Strength 拉力 kg (lbs)
1000pcs/bag	100pcs/bag					
GTB-200ST	GTB-200STC	200(7.87)	4.8(0.19)	a:Φ47(Φ1.85) b:Φ45(Φ1.77)	a:Φ2.5(Φ0.10) b:Φ2.0(Φ0.08)	22.2(50)
GTB-300ST	GTB-300STC	200(11.81)	4.8(0.19)	a:Φ72(Φ2.83) b:Φ70(Φ2.76)	a:Φ2.5(Φ0.10) b:Φ2.0(Φ0.08)	22.2(50)
	GTB-370STC	370(14.65)	4.8(0.19)	a:Φ100(Φ3.94) b:Φ97 (Φ3.82)	a:Φ2.5(Φ0.10) b:Φ2.0(Φ0.08)	22.2(50)

IN-LINE CABLE TIES
反穿式扎带

- 束紧时光滑面向内，齿列状向外，故不会伤及被扎对象表面，没有压痕。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V-2
- 颜色：各种颜色皆可订制



Part No. 型号	Width 宽度 mm(inch)	Length 长度 mm (inch)	Thickness 厚度 mm(inch)	Max. Bundle Dia. 最大捆绑直径 mm(inch)	Min .loop Tensile Strength 最小拉力 N(lbs)
GTPG-100M	100(3.94)	2.5(0.10)	22(0.87)	8.1(18)	100
GTPG-200ST	200(7.87)	4.8(0.19)	50(1.97)	22.2(49)	100
GTPG-390HD	390(15.35)	7.6(0.30)	110(4.33)	54.4(120)	100