MARKER TIES
标示扎带（标牌尼龙扎带）



- 固定捆绑电线，并可同时标示线束。
- 长扁型标示区域可压印或手写所需数据。
- 热烫印可供订购(需最低订购量及一定的交期)。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V－2
- 颜色：各种颜色皆可订制















PUSH MOUNT TIES
插鞘式扎带





- 插鞘旁的两翼的设计可帮助扎带稳固的应用于在高震动环境。
- 可将线束固定于各种基板材质上，如金属、木材、线路板。
- 一体成型、全塑料材质设计，安装方便。
- 将适当厚度的基板钻孔后，插鞘插入固定于基板上，再将电线束紧即可。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V－2
- 颜色：各种颜色皆可订制



Part No. 型号		Type 型式	Length 长度 mm (inch)	Width 宽度 mm (inch)	Max.Bundle Dia. 最大束径 mm (inch)	Min. Loop Tensile Strength 拉力 kg (lbs)	Hole Dia. 孔径 mm (inch)	Panel Thickness 基板厚度 mm(inch)
1000pcs/bag	100pcs/bag							
GTP-110M	GTP-110MC	1	110(4.33)	2.5(0.10)	22(0.87)	8.1(18)	Φ4.8(0.189)	~2.4(0.094)
GTP-130I	GTP-130IC	1	130(5.12)	3.2(0.13)	28(1.10)	13.6(30)	Φ4.0(0.157)	~2.0(0.079)
	GTP-130STC	1	132(5.17)	4.8(0.19)	25(0.98)	22.2(50)	Φ6.4(0.252)	~3.2(0.126)
GTP-170ST	GTP-170STC	1	170(6.73)	4.8(0.19)	38(1.50)	22.2(50)	Φ6.4(0.252)	~3.2(0.126)
GTP-190ST	GTP-190STC	1	200(7.87)	4.8(0.19)	45(1.77)	22.2(50)	Φ6.4(0.252)	~3.2(0.126)
GTP-110MA	GTP-110MAC	2	110(4.33)	2.5(0.10)	22(0.87)	8.1(18)	Φ4.8(0.189)	~2.4(0.094)
GTP-130M	GTP-130MC	2	130(5.12)	2.5(0.10)	28(1.10)	8.1(18)	Φ4.8(0.189)	~2.4(0.094)
GTP-130IA	GTP-130IAC	2	130(5.12)	3.2(0.13)	28(1.10)	13.6(30)	Φ4.0(0.157)	~2.0(0.079)
GTP-150I	GTP-150IC	3	150(5.91)	3.6(0.14)	32(1.26)	13.6(30)	Φ5.2(0.205)	~2.8(0.110)
GTP-200ST	GTP-200STC	3	202(7.91)	4.8(0.19)	46(1.81)	22.2(50)	Φ6.3(0.248)	~3.6(0.141)

GMT MARKER CABLE TIES
GMT型防水标牌扎线带

- 材质：PE(白色)
- 使用方法：在空白纸上书写标志记号，再将纸片放入扎带前端盒内，起到防水防尘，特合适户外或设备有要求使用。

Part No. 型号	Length 长度 mm	Width 宽度 mm	Max.Bundle Dia. 最大束径 mm	Min .loop Tensile Strength 最小拉力		Packing 包装
				lbs	kgs	
GMT-160	160	5.0	25	50	22	100