GB MARKER BOX
GB型防水标示盒



- 材质：PE/PP本色
- 使用方法：裁切好纸张并填写记号后置入标示盒内，选用适用的扎线带，束紧欲标示之物品即可。
  适用扎线带宽度：4.8mm以下

Part No.型号		W	L	H	W1	Suitable paper 适用纸张	Packing 包装
PE雾面材质	PP透明材质						
MB-1/PE	MB-1/PP	32.6	11.5	3.0	5.0	30*9.5	100PCS
MB-1/PE	MB-1/PP	43.5	19.1	4.6	5.1	40*17	

POLYAMIDE 11/12 TIES
尼龙11/12扎带



- 抗化性佳及在低温环境绑束性能较佳。
- 耐候性佳，可应用于户外施工。
- 材质：尼龙11/12
- 颜色：黑



Part No. 型号	Length 长度 mm (inch)	Width 宽度 mm(inch)	Thickness 厚度 mm(inch)	Max.Bundle Dia. 最大束径 mm (inch)	Min .loop Tensile Strength 最小拉力 N(lbs)	Recommended Crimping Tool 适用扎带枪
GTN-180HDB	180(7.09)	8.6(0.339)	2.0(0.079)	40(1.57)	35(77)	GIT-704
GTN-260HDB	260(10.24)	8.6(0.339)	2.0(0.079)	53(2.09)	40(88)	
GTN-360HDB	355(13.98)	8.6(0.339)	2.0(0.079)	83(3.27)	40(88)	

NYLON CABLE TIE-STAINLESS STEEL TOOTH LOCKING
尼龙钢牙扎带

- 产品材料：尼龙66
- 嵌片材料：不锈钢316或304
- 温度范围：-40℃~85℃
- 产品颜色：本色或黑色
- 防火等级：UL94V-2
- 其他特性：无卤，抗紫外线

Part No. 型号	Width 宽度 mm(inch)	Length 长度 mm (inch)	Thickness 厚度 mm(inch)	Max. Bundle Dia. 最大捆绑直径 mm(inch)	Min .loop Tensile Strength 最小拉力 N(lbs)
SF-2.4×100	2.4(0.094)	100(3.94)	1.0(0.039)	22(0.87)	80(18)
SF-2.4×200	2.4(0.094)	200(7.87)	1.0(0.039)	50(1.97)	80(18)
SF-2.4×361	2.4(0.094)	361(14.21)	1.0(0.039)	105(4.13)	80(18)
SF-3.0×100	3.0(0.118)	100(3.94)	1.0(0.039)	22(0.87)	80(18)
SF-3.6×155	3.6(0.142)	155(6.10)	1.2(0.047)	35(1.38)	180(40)
SF-3.6×284	3.6(0.142)	284(11.18)	1.2(0.047)	80(3.15)	180(40)
SF-3.6×368	3.6(0.142)	368(14.49)	1.2(0.047)	104(4.09)	180(40)
SF-4.0×150	4.0(0.157)	150(5.91)	1.2(0.047)	35(1.38)	160(36)
SF-4.0×200	4.0(0.157)	200(7.87)	1.2(0.047)	50(1.97)	160(36)
SF-4.8×186	4.8(0.189)	186(7.32)	1.5(0.059)	45(1.77)	220(50)
SF-4.8×250	4.8(0.189)	250(9.84)	1.5(0.059)	65(2.56)	220(50)
SF-4.8×295	4.8(0.189)	295(11.61)	1.5(0.059)	79(3.11)	220(50)
SF-4.8×361	4.8(0.189)	361(14.21)	1.5(0.059)	100(3.94)	220(50)
SF-4.8×376	4.8(0.189)	376(14.80)	1.5(0.059)	107(4.21)	220(50)
SF-7.0×221	7.0(0.276)	221(8.70)	1.6(0.063)	51(2.01)	500(112)
SF-7.0×300	7.0(0.276)	300(11.81)	1.6(0.063)	80(3.15)	500(112)
SF-7.0×378	7.0(0.276)	378(14.88)	1.6(0.063)	102(4.02)	500(112)
SF-7.0×460	7.0(0.276)	460(18.11)	1.6(0.063)	127(5.00)	500(112)
SF-7.0×538	7.0(0.276)	538(21.18)	1.6(0.063)	152(5.98)	500(112)
SF-7.0×620	7.0(0.276)	620(24.41)	1.6(0.063)	180(7.09)	500(112)
SF-7.0×699	7.0(0.276)	699(27.52)	1.6(0.063)	203(7.99)	500(112)
SF-7.0×780	7.0(0.276)	780(30.71)	1.6(0.063)	230(9.06)	500(112)
SF-8.0×145	8.0(0.135)	145(5.71)	1.6(0.063)	34(1.34)	500(112)
SF-8.0×200	8.0(0.135)	200(7.87)	1.6(0.063)	50(1.97)	500(112)
SF-8.0×240	8.0(0.135)	240(9.45)	1.6(0.063)	57(2.24)	500(112)
SF-8.0×300	8.0(0.135)	300(11.81)	1.6(0.063)	76(2.99)	500(112)
SF-8.0×350	8.0(0.135)	350(13.78)	1.6(0.063)	76(2.99)	500(112)
SF-8.0×400	8.0(0.135)	400(15.75)	1.6(0.063)	102(4.02)	500(112)
SF-10×300	10(0.394)	300(11.81)	1.7(0.067)	76(2.99)	550(114)
SF-10×350	10(0.394)	350 (13.78)	1.7(0.067)	97(3.82)	550(114)
SF-10×400	10(0.394)	400(15.75)	1.7(0.067)	102(4.02)	550(114)
SF-10×450	10(0.394)	450(17.72)	1.7(0.067)	120(4.72)	550(114)
SF-10×600	10(0.394)	600(23.62)	1.7(0.067)	186(7.32)	550(114)