## LASHING TIES
# 双钩式扎带(双扣式尼龙扎带)



- 在束紧后将扎带尾部插入扣带孔，加强拉力及防止松脱。
- 常用于需要重拉力的环境，如固定设施中安装波浪管或大型电缆使用。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V－2
- 颜色：各种颜色皆可订制

Type 1




Type 2 (Releasable)




| Part No. 型号<br>100pcs/bag | Length<br>长度<br>mm (inch) | Width<br>宽度<br>mm (inch) | Max.Bundle Dia.<br>最大束径<br>mm (inch) | Min. Loop Tensile Strength 拉力<br>kg (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| GT-240LT | 240(9.45) | 12.6(0.50) | 50(1.97) | 114(250) |
| GT-300LT | 300(11.81) | 12.6(0.50) | 76(2.99) | 114(250) |
| GT-415LT | 415(16.34) | 12.6(0.50) | 106(4.17) | 114(250) |
| GT-490TL | 490(19.29) | 12.6(0.50) | 120(4.72) | 114(250) |
| GT-590LT | 509(23.23) | 12.6(0.50) | 152(5.98) | 114(250) |
| GT-740LT | 740(29.13) | 12.6(0.50) | 204(8.03) | 114(250) |
| GT-890LT | 890(35.04) | 12.6(0.50) | 248(9.76) | 114(250) |
| GT-1040LT | 1040(40.94) | 12.6(0.50) | 295(11.61) | 114(250) |
| Releasable 可退式 | | | | |
| GT-240LT | 240(9.45) | 12.6(0.50) | 50(1.97) | 114(250) |
| GT-300LT | 300(11.81) | 12.6(0.50) | 76(2.99) | 114(250) |
| GT-415LT | 415(16.34) | 12.6(0.50) | 106(4.17) | 114(250) |
| GT-490LT | 490(19.29) | 12.6(0.50) | 120(4.72) | 114(250) |
| GT-590LT | 590(23.23) | 12.6(0.50) | 152(5.98) | 114(250) |
| GT-740LT | 740(29.13) | 12.6(0.50) | 204(8.03) | 114(250) |
| GT-890LT | 890(35.04) | 12.6(0.50) | 248(9.76) | 114(250) |
| GT-1040LT | 1040(40.94) | 12.6(0.50) | 295(11.61) | 114(250) |





BANDLOCK® Cable Banding

## MOUNTABLE HEAD TIES
# 固定锁式扎带 (固定头式尼龙扎带)



- 固定锁式扎带头部的圆形孔，可使用螺丝固定。
- 在绑紧线材后，再以螺丝将扎带固定在基板上。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V－2
- 颜色：各种颜色皆可订制

| Part No. 型号<br>1000pcs/bag | Part No. 型号<br>100pcs/bag | Length<br>长度<br>mm (inch) | Width<br>宽度<br>mm (inch) | Max.Bundle Dia.<br>最大束径<br>mm (inch) | Min. Loop Tensile Strength 拉力<br>kg (lbs) | Hole Diameter. 孔径<br>mm (inch) | Hole Diameter. 孔径<br>Screw螺丝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM-110M | GTM-110MC | 110(4.33) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) | Φ3.2(0.126) | M3 |
| GTM-150I | GTM-150IC | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 32(1.26) | 18.2(40) | Φ4.2(0.165) | M4 |
| GTM-200ST | GTM-200STC | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | 22.2(50) | Φ5.5(0.216) | M5 |
| GTM-216ST | GTM-216STC | 216(8.50) | 4.8(0.19) | 53(2.09) | 22.2(50) | Φ5.5(0.216) | M5 |
| GTM-300ST | GTM-300STC | 310(12.20) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | Φ5.5(0.216) | M5 |
| | GTM-370ST | 377(18.84) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | Φ5.5(0.216) | M5 |
| | GTM-200HD | 200(8.46) | 7.6(0.30) | 50(1.97) | 54.4(120) | Φ5.7(0.224) | M5 |
| | GTM-300HD | 313(12.32) | 7.6(0.30) | 76(2.99) | 54.4(120) | Φ5.7(0.224) | M5 |
| | GTM-380HD | 380(14.96) | 7.6(0.30) | 98(3.86) | 54.4(120) | Φ6.3(0.248) | M6 |

## INFINITY TIES
# 基板固定扎带





- 室内使用。
- 用于一般捆绑及需要穿过基板的线束固定。
- 较小的头部高度让狭小的施工空间能更有效率的操作。
- 优良的两件式设计，业界产品中施工最省力的扎带。
- 在未束紧前仍可以松开、重新结束使用。
- 材质：尼龙66，耐燃等级UL94V－2
- 颜色：各种颜色皆可订制




| Part No. 型号<br>1000pcs/bag | Length<br>长度<br>mm (inch) | Width<br>宽度<br>mm (inch) | Max.Bundle Dia.<br>最大束径<br>mm (inch) | Min. Loop Tensile Strength 拉力<br>kg (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| GTA-200HD | 200(7.87) | 7.6(0.30) | 50(1.97) | 65(144) |
| GTA-370HD | 370(14.57) | 7.6(0.30) | 101(3.98) | 65(144) |

Cable Banding